

# BASILICA БАЗИЛИКА

ПАРОПРОНИЦАЕМАЯ КРАСКА НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

Код 01R0019

## ОПИСАНИЕ

BASILICA - это краска на водной основе для внутренних работ, наделенная высокими показателями паропроницаемости, укрывистости и равномерным распределением по поверхности.

Разработанная для профессионального использования, краска BASILICA позволяет получать отличные эстетические результаты при сравнительно небольших затратах.

BASILICA характеризуется легкостью нанесения и особенно рекомендуется для применения в помещениях с повышенной влажностью и образованием конденсата, таких как: кухни, санузлы и т.п..

## ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ

Наносится на:

- новую и старую штукатурку со связующими веществами на водной основе
- бетонные поверхности
- поверхности из гипса и гипсокартона
- поверхности со старой краской или покрытия на минеральной или органической основе с сухой, плотной, впитывающей и имеющей сцепление структурой
- различные минеральные строительные смеси, при условии, что они впитывающие

Поверхности должны быть правильно подготовлены, следуя параграфу «Подготовка поверхности».

Непросохшие, а также имеющие высокое содержание щелочи поверхности, выдерживать необходимое время для окончательного укрепления поверхности, в среднем составляющее 4 недели.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Связующее вещество: виниловые смолы в водной дисперсии
- Объемная масса (плотность) UNI EN ISO 2811-1:  $1,72 \pm 0,05$  кг/л
- Вязкость согласно UNI 8902: 45000-50000 сПз при 30°C (по ротационному вискозиметру Брукфильда)
- Высыхание (при 25°C и 65% относительной влажности):  
поверхностное - через 30 минут; повторное окрашивание – через 5 часов

## ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Настенные поверхности:

- Удостовериться в том, что поверхность должным образом высохла и выдержана. В случае необходимости укрепить основание специальными консолидирующими и уплотняющими средствами.
- При наличии плесени произвести обработку поверхности раствором COMBAT 222 очищающий код 4810222 и COMBAT 333 укрепляющий код 4810333. Для предохранения стен от образования плесени добавить в

краску дезинфицирующее средство COMBAT 111 код 4810111 для внешних работ или COMBAT 444 код 4810444 для внутренних работ.

- Удалить при помощи щетки или промывания возможные выступающие участки старой краски. Полностью удалить отслоившиеся известковые краски и температуры.

- Устранить с помощью щетки скопления пыли и смога.

- Выровнять неровности поверхности: дыры, расщелины, трещины и впадины и обработать их при помощи TAMSTUCCO 9400006/9410110. Трещины заполнить специальным уплотняющим составом.

- Отшлифовать штукатурку и возможные неровности наждачной бумагой; удалить пыль.

- Продолжить финишное выравнивание штукатурки с помощью RASAMIX 9440160, BETOMARC 9450150 и RASOMARC 9500150, в зависимости от типа поверхности.

- Нанести один слой настенной акриловой грунтовки на водной основе PORTICI или микронизированную грунтовку без растворителей CAPITELLI. Для сильно осыпающихся поверхностей при наличии небольшой толщины старых темпер и отслаивающихся красок наносить микронизированную грунтовку без растворителей CAPITELLI.

- Приступить к нанесению материала BASILICA согласно инструкции по нанесению.

\* Разведение грунтовки и количество ее нанесения прямым образом зависят от впитывающей способности поверхности. Для определения расхода материала рекомендуется произвести предварительную пробу на отдельно выделенном для этого участке поверхности. Проконсультироваться с соответствующим техническим описанием).

## ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ

- Условия окружающей среды и поверхности нанесения:  
Температура окружающей среды: Мин. +8°C/ Макс. +35°C.

Относительная влажность воздуха: <75%.

Температура поверхности: Мин. +5°C/ Макс. +35°C.

Влажность поверхности: <10%.

- Инструменты: кисть, валик, безвоздушный краскопульт airless

- Количество слоев: не менее 2-х.

- Разведение водой: первый слой разводят на 50%; последующие слои – на 40-50%.

- При применении краскопульт формула разведения водой зависит от типа используемого аппарата и давления в нем.

- После использования сразу же промыть инструменты водой.



# BASILICA БАЗИЛИКА

ПАРОПРОНИЦАЕМАЯ КРАСКА НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

Код 01R0019

- Расход материала: 8-10 кв.м./л на слой при нанесении на гладкие поверхности со средней впитывающей способностью. Для более точного определения расхода материала рекомендуется провести предварительную пробу на отдельно выделенном для этого участке поверхности.

## КОЛЕРОВКА

Колеровка осуществляется по системе подбора цветов Tintometrico Marcomie.

Материал также окрашивается посредством BRAVOCASA TINTE COLORANTI серия 408P (только для светлых оттенков) и при помощи красителей COLORADO серия 548.

В случае использования различных партий колерованного материала рекомендуется вновь перемешать между собой упаковки во избежание различия оттенков.

## ХРАНЕНИЕ

Максимальная температура хранения материала: +30°C

Минимальная температура хранения: +5°C

Срок хранения материала составляет 3 года в закрытых оригинальных упаковках при соблюдении надлежащих правил хранения и температурного режима.

## УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Произведено в соответствии с директивами Евросоюза (2004/42/ЕС)

Категория А: краска матовая для стен и потолка для внутренних работ (блеск <25@60°) (на водной основе): 75 г/л (2007) / 30 г/л (2010)

BASILICA содержит макс.: 30 г/л VOC (летучих органических соединений).

Согласно законодательным нормативам материал не требует информационных этикеток. Применять материал

согласно действующим нормам гигиены и безопасности; после использования запрещено выбрасывать упаковки в окружающую среду, остатки материала должны быть полностью высушены и утилизированы вместе со строительными отходами. Хранить вдали от детей. В случае попадания внутрь организма немедленно проконсультироваться у врача и показать ему упаковку или этикетку. Не выбрасывать отходы материала в канализацию, водоемы и на землю. Для дополнительной информации необходимо ознакомиться с Листом Безопасности.

## КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Паропроницаемая профессиональная краска на водной основе с высокой укрывистостью для внутренних работ. Нанесение паропроницаемой краски на водной основе для внутренних работ BASILICA код 01R0019 с высокой укрывистостью на базе виниловых смол в водной дисперсии производится минимально в 3 слоя на подготовленные поверхности в количестве, зависящем от впитываемости поверхности.

Дата: май 2015

*Il COLORIFICIO SAN MARCO garantisce, che l'informazione presentata è basata sui migliori risultati del nostro know-how e delle nostre conoscenze; tuttavia non può assumersi alcuna responsabilità per i risultati ottenuti, in quanto le condizioni di applicazione non sono sotto il nostro controllo diretto. Consigliamo sempre di verificare la idoneità del materiale in ogni caso. Questo descritto tecnico annulla e automaticamente sostituisce tutte le precedenti. Per qualsiasi informazione tecnica rivolgersi al personale tecnico del COLORIFICIO SAN MARCO al telefono: +39 041 4569322.*

**san  
marco**  
SISTEMI VERNICIANTI PER L'EDILIZIA